

# EasyDos in Linea

DOSATORE PROPORZIONALE DI POLIFOSFATI DA SOTTO CALDAIA /POMPA DI CALORE

CON FILTRO INCORPORATO

NEW  
GENERATION  
NUOVA GENERAZIONE

RACCORDO LIBERAMENTE  
ORIENTABILE A 360°  
PER QUALSIASI TIPO DI  
INSTALLAZIONE

BY-PASS  
INTEGRATO

DOSAGGIO A LUNGA  
DURATA

EasyFit:  
NON RICHIEDE  
ATTREZZI PER  
L'INSTALLAZIONE



## DATI TECNICI

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| RACCORDI IN/OUT          | IN 1/2" F - OUT 1/2" F       |
| PRESSIONE MAX            | 6 bar                        |
| FILTRAZIONE              | 90 µm                        |
| PORTATA (ΔP 0,2 BAR)     | 2 m³/h                       |
| TEMPERATURA AMBIENTE     | 5 - 40 °C                    |
| USO                      | Potabile/Tecnico             |
| MATERIALE                | PA-SAN-PE                    |
| AUTONOMIA                | 45 m³/Ricarica               |
| BY-PASS TOTALE INTEGRATO | Si                           |
| DOSAGGIO INFERIORE AI    | 5 mg/L                       |
| DIMENSIONI               | H: 148 mm L: 70 mm P: 105 mm |



# EasyPhos in Linea

DOSATORE PROPORZIONALE DI POLIFOSFATI  
PER L'IMPIANTO CON **FILTRO INCORPORATO**

**NEW  
GENERATION**  
NUOVA GENERAZIONE

RACCORDO LIBERAMENTE  
ORIENTABILE A 360°  
PER QUALSIASI TIPO DI  
INSTALLAZIONE

BY-PASS  
INTEGRATO

EasyFit:  
NON RICHIEDE  
ATTREZZI PER  
L'INSTALLAZIONE

DOSAGGIO A  
LUNGA DURATA



IN LINEA 1/2"

IN LINEA 3/4"

IN LINEA 1"



## DATI TECNICI

| RACCORDI LINEA IN/OUT    | IN 1/2" F OUT 1/2" F | IN 3/4" F OUT 3/4" F | IN 1" F OUT 1" F |
|--------------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| PRESSIONE MAX            | 6 bar                | 6 bar                | 6 bar            |
| FILTRAZIONE              | 90 µm                | 90 µm                | 90 µm            |
| PORTATA (ΔP 0,2 BAR)     | 2 m³/h               | 3 m³/h               | 3,5 m³/h         |
| TEMPERATURA AMBIENTE     | 5 - 40 °C            | 5 - 40 °C            | 5 - 40 °C        |
| USO                      | Potabile/Tecnico     | Potabile/Tecnico     | Potabile/Tecnico |
| MATERIALE                | PA-SAN-PE            | PA-SAN-PE            | PA-SAN-PE        |
| AUTONOMIA                | 130 m3/Ricarica      | 130 m3/Ricarica      | 130 m3/Ricarica  |
| BY-PASS TOTALE INTEGRATO | Si                   | Si                   | Si               |
| DOSAGGIO INFERIORE AI    | 5 mg/L               | 5 mg/L               | 5 mg/L           |
| DIMENSIONI               | H: 258 mm            | H: 280 mm            | H: 280 mm        |
|                          | L: 70 mm             | L: 110 mm            | L: 110 mm        |
|                          | P: 115 mm            | P: 115 mm            | P: 115 mm        |

EasyPhos in Linea 1/2" COD. 400102101

CONF. 6 PZ

EasyPhos in Linea 3/4" COD. 400102102

CONF. 6 PZ

EasyPhos in Linea 1" COD. 400102103

CONF. 6 PZ